

[舞台照明設備]② 照明負荷設備

略称	名称	回路数				備考
		20C 調光	20C 直/調	20C 直回路	DMX IN DMX OUT	
BOR	ボーダーライト				1	150wハロゲン×54灯 (3色 W W 78)
1S	第1サスペンションライト		2(6口)	4(12口)	2	HIKARI ZP-0760×10台
2S	第2サスペンションライト		2(6口)	4(12口)	2	HIKARI ZP-0760×10台
UH	アッパーホリゾントライト	下・上 各3	下・上 各1(2口)		1	200wハロゲン×72灯 (4色 71 72 63 22)
FR	フロントサイドライト(下手)			2	1	HIKARI ZP-0760×4台
	フロントサイドライト(上手)			2	1	HIKARI ZP-0760×4台
CL	シーリングライト			6(18口)	1	※昇降不可 HIKARI ZP-0760×8台 Vader Pro 350 2×3台
FC	フロアーコンセント(下手)			4		
	フロアーコンセント(上手)			4		
	フロアーコンセント (下手後方)			2		
F	フットコンセント			3		
LH	ローアホリゾントライト	下・上 各3			1	150wハロゲン×12灯 (3色 72 59 22)
客WC	客席ウォールコンセント (下手)			4		
	客席ウォールコンセント (上手)			4		
客後C Box	客席後コネクターボックス			1	2	